

Uživatel:Josmart/Rogo 5.1

Změny v nové verzi

- úprava grafiky
- česká lokalizace prostředí, kterou jsme připravili, byla zahrnuta do distribuce
- stránka **/staff** obsahuje logout tlačítko
- Abstain option on negatively marked MCQs
- Class Totals changes
- Frequency & Discrimination Report changes
- External Examiners (Standards Setting)
- Calculation Question enhancements
- Curriculum Map: Module-based Mapping
- OSCE Station - borderline method
- Hofstee standards setting
- Improved student performance feedback
- Mid-exam question clarification messages
- Quick view question preview in question-bank listing and question searching.
- HTML5 support for Image Hotspot, Labelling and Area questions

Úpravy lokalizačních souborů

- Login form - **cs/include/common.inc:**

```
$string['signinmsg'] = '<span style="color:#1f497d;font-weight:bold;">Vítejte v systému elektronického testování</span><br />
V případě zájmu o vytvoření účtu kontaktujte <a href="mailto:ovt@lf1.cuni.cz">ovt@lf1.cuni.cz</a>.<br />
Stránka, na kterou se pokoušíte vstoupit, vyžaduje ověření. Přihlaste se, prosím, pomocí svého uživatelského jména a hesla:';
```

- Login form - **en/include/common.inc:**

```
$string['signinmsg'] = '<span style="color:#1f497d;font-weight:bold;">Welcome to e-assessment system</span><br />
For creating a test account contact <a href="mailto:ovt@lf1.cuni.cz">ovt@lf1.cuni.cz</a>.<br />
The page you are trying to access requires authentication. Please sign in using your username and password:';
```

Aktivace pole pro volbu jazyka v login formu

V **config.inc.php** je potřeba v sekci Authentication přidat do pole \$authentication následující řádek:

```
array('languageselection', array( 'available_languages'=>array('Čeština'=>'cs', 'English'=>'en'), 'cfg_web_root'=>$cfg_web_root),
'Language Selection')
```

Zobrazování chybového hlášení při neúspěšném přihlášení

Toto Rogo stále neumí. Bylo použito improvizované řešení. Na dvě místa v **classes/authentication.class.php** byl přidán nový kód, který informuje, když je zadán neexistující login nebo nesprávné heslo. Tyto úpravy lze v aktuálním souboru vyhledat podle řetězce "Josef Martinak".

Logout

Tlačítko Logout je dostupné jen na stránce administrace. Na další stránky je potřeba je dodat.

- **index.php:** hned za <body> přidat

```
echo "<a href='logout.php' style=\"position:absolute; right:5px; top:5px\"><img src=\"{$configObject-
>get('cfg_root_path')}/artwork/student_logout.png\" width=\"16\" height=\"16\" alt='Logout' /></a>\n";
```

- **students/index.php**: za tlačítko nápovědy přidat

```
&nbsp;<a href="../logout.php"></a>
```

- **invigilator/index.php**: hned za <body> přidat

```
<a href="../logout.php" style="position:absolute; right:5px; top:5px"></a>
```

Lokalizace nápovědy

- zálohujeme aktuální databázi
- databázové tabulky **staff_help** a **student_help** a všechny jejich textové sloupce je potřeba převést do **utf8_general_ci**, pokud tomu tak již není.
- do tabulek **staff_help** a **student_help** přidáme 3 nové sloupce a zkopírujeme anglické texty do verze české

```
ALTER TABLE `student_help`  
ADD COLUMN `language` char(2) CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'en',  
ADD COLUMN `articleid` smallint(6) NOT NULL,  
ADD COLUMN `lastupdated` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
ADD KEY `articleid` (`articleid`),  
ADD KEY `language` (`language`);  
  
ALTER TABLE `staff_help`  
ADD COLUMN `language` char(2) CHARACTER SET utf8 NOT NULL DEFAULT 'en',  
ADD COLUMN `articleid` smallint(6) NOT NULL,  
ADD COLUMN `lastupdated` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
ADD KEY `articleid` (`articleid`),  
ADD KEY `language` (`language`);  
  
ALTER TABLE staff_help ALTER COLUMN language SET DEFAULT 'cs';  
INSERT INTO staff_help(title,body,body_plain,type,roles,deleted,articleid)  
SELECT title,body,body_plain,type,roles,deleted,articleid from staff_help WHERE language='en';  
ALTER TABLE student_help ALTER COLUMN language SET DEFAULT 'cs';  
INSERT INTO student_help(title,body,body_plain,type,deleted,articleid)  
SELECT title,body,body_plain,type,deleted,articleid from student_help WHERE language='en';
```

- jsou nutné drobné úpravy v kódu, které zajistí zobrazení správné verze helpu
 - **help/student(staff)/toc.php** - hlavní menu nápovědy
 - **help/student(staff)/search.php** - vyhledávání
- tabulka **staff_help** obsahuje v u řádků typu "pointer" ve sloupci "body" id řádku, který má být s pointerem (rozbalovací menu) propojen. Je tam ovšem id anglické verze článku. Je nutné do databáze ručně doplnit id českých verzí článků.
- doplníme přeložené české texty z minulé verze
- lokalizované texty by měly obsahovat v textu:
 - odkazy na správné textové verze položek helpu (pokud tam nějaké jsou)
 - lokalizované verze screenshotů, uložené v adresáři **help/student(staff)/images**. K souborů přidáme prefix **cs_**.

Update 5.1.3

Oprava bugů, úprava struktury ve filesystému, nezanedbatelné změny v lokalizačních souborech ...

- dodat změny uvedené výše do nových souborů
- opravit lokalizační soubory
- záloha DB a souborů na serveru (`mysqldump -u Login -pPassword nazev_db > dump.sql`)
- smazání všeho kromě config, media a nahrání nové verze odladěné lokálně
- nastavení práv (zápis pro config, media, updates/version5, user/photos, help/staff/images, help/students/images, qti/exports, qti/imports)
- po updatu (`updates/version5.php`) zakázat opět zápis do config folderu a změnit v `config.inc.php` `$display_auth_debug = true` na `"false"`.
- úpravy scriptu pro import: nový soubor **plugins/SMS/cuni.class.php** a jeho odladění na serveru. V `config.inc.php` nastavit `$cfg_sms_api = 'cuni'`. Nový soubor není součástí distribuce Roga. Upgradem se tedy nepřepíše. Je ovšem vždy potřeba zkontrolovat, zda to funguje i po upgradu. Simulaci je možné spustit takto: **php admin/users_from_SMS-demo.php**